

## SML Verbindung / CV Verbindung / Winkeldüse

### SML Verbindung mit integriertem Reinigungsstutzen

Rohrverbindung, mit integriertem Reinigungsstutzen zum temporären Einsetzen einer Hochdruckreinigungsdüse während der turnusmäßigen Reinigung. Schelle bestehend aus Gummimanschette.

SML Verbindung, Schelle aus Chromstahl mit 1 Befestigungsschraube mit Dichtmanschette aus EPDM. Reinigungsstutzen aus Edelstahl mit verschraubter Verschlusskappe.

### CV Verbindung mit integriertem Reinigungsstutzen

Rohrverbindung, mit integriertem Reinigungsstutzen zum temporären Einsetzen einer Hochdruckreinigungsdüse während der turnusmäßigen Reinigung. Schelle bestehend aus Gummimanschette.

CV Verbindung mit elastischer Dichtungsmanschette aus EPDM und der korrosionsbeständigen Spannhülse aus Chromstahl.

Reinigungsstutzen aus Edelstahl mit verschraubter Verschlusskappe.

### Winkeldüse

Reinigungsdüse in der Rohrleitung drehbar, zum Einstecken in vorgenannte Reinigungsrohrverbinder. Mit Anschlussmöglichkeit an bauseitigen Hochdruckreiniger.

22 x 1,5 oder 22 x 1